ROLL UPS KOMFORT

> Wechselanleitung

1. Schutzkappe entfernen

Schrauben Sie zunächst die seitlichen Schutzkappen der Kassette ab.

2. Splint entnehmen

Den Splint aus der Schutzkappe können Sie einfach entnehmen.

3. Druck herausziehen

Ziehen Sie den Druck an der Klemmschiene aus der Kassette heraus, bis die weisse Transferfolie zu sehen ist.

4. Splint einstecken

Stecken Sie den Splint in die kleine öffnung an der Seite des Systems. Lassen Sie jetzt den Druck vorsichtig wieder einfahren, bis der Splint vollständig in der kleinen Öffnung verschwindet. Dadurch stellen Sie den Druck fest.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.

5. Kassette öffnen

Klappen Sie jetzt die Kassette auf.

6. Alten Druck entnehmen

Der alte Druck lässt sich vorsichtig von der Transferfolie lösen.

7. Klemmschiene öffnen

Entfernen Sie die seitlichen Schutzkappen der oberen Klemmschiene.

8. Alten Druck entnehmen

Entnehmen Sie den alten Druck indem Sie die Klemmschiene öffnen.

Ihr neuer Druck enthält am unteren Ende bereits einen doppelseitigen Klebestreifen mit einer Schutzfolie.

9. Drucke austauschen

Um den Druck anzubringen, ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen ihn mit dem Klebestreifen auf der Transferfolie. Dann schieben Sie den neuen Druck am oberen Ende in die Klemmschiene. Der Druck lässt sich jetzt langsam einfahren, indem Sie den Druck an der oberen Klemmschiene festhalten und den Splint entfernen.

Alle Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

viaprinto
Meine Art zu drucken.